

FANO IN HPL

Standaarduitvoering :

<u>Hout:</u>	Vuren (witte Noord-Europese fijnspar), drukgeïmpregneerd
<u>Constructie :</u>	Paneelbouw met volkunststof
<u>Afmetingen:</u>	Afmeting tuinconstructie = overmeten maat wanden.
<u>Structuur :</u>	Volkunststof platen verlijmd op een kader met dwarsstekers 32 x 95 mm. Dampscherm tussen kader en volkuststof platen, met latwerk en luchtsponw.
<u>Dakbedekking :</u>	EPDM op druk geïmpregneerde dakplanken 19 mm (los)
<u>Boeiplanken:</u>	Niet van toepassing
<u>Dakoversteek :</u>	Zonder, afwerking met alu rand rondom rond van 8 cm
<u>Dakhelling :</u>	Plat dak met lichte helling
<u>Waterafvoer :</u>	binnen, PVC lichtgrijs afvoerpijp diameter 8 cm, met bocht en bevestigingsmaterialen.
<u>Hoogte :</u>	Totale hoogte ca. 235 cm
<u>Draaideur :</u>	Voor voorgevel 200, 240 en 290 cm : enkele deur 80 x 184 cm, draaizin rechts binnen (duwrichting) Voor voorgevel 320 en 370 cm : dubbele deur 160 x 184 cm, draaizin recht binnen (duwrichting), centraal geplaatst. Deur bekleed met volkunststof platen, kader in druk geïmpregneerde gelamelleerd grenen. Inox deurkruk en 5 punts-insteekslot met cilinder en regelbare fitsen.
<u>Schuifdeur :</u>	122 x 184 cm, van links naar rechts (buitenaf gezien) Optie : met of zonder tussenverdeling (glaslatten) Gelaagd aluminium frame in RAL9006 (aluminiumkleur) en 7024 (donkergrijs) met gelaagd opaal glas ca. 6 mm. Inox deurschelp, insteekhaakslot met cilinder.
<u>Raam :</u>	Vast raam in zijwand, volgt de verdeling van de volkunststof panelen. 130 x 47 cm, gelaagd opaal glas ca. 6 mm.
<u>Betonplaat :</u>	afmeting betonplaat = afmeting tuinconstructie – 10 cm.

Opmerkingen :

<u>Schrijnwerk :</u>	Extra raam in andere zijgevel in optie, ander schrijnwerk niet mogelijk.
<u>Maatwerk :</u>	Andere afmetingen niet mogelijk

Opties :

<u>Luifel :</u>	Gelakte metalen palen 10 x 10 x 270 cm – RAL7024 (Grafiet) Vrije hoogte onder de luifel ca. 207 cm – Luifel blijft onderaan open.
<u>Losse panelen :</u>	Losse volkunststof panelen om de luifel onderaan dicht te maken, volgt de uitlijning van de wanden/luifel, voorzien van schroeven met bijpassende, gekleurde kop.
<u>Volle wand :</u>	1 zijde volkunststof platen verlijmd op een kader met dwarsstekers 32 x 95 mm. Dampscherm tussen kader en volkunststof platen, met latwerk en luchtsponw.
<u>Extra raam :</u>	extra raam in zijgevel, centraal gelegen, vervangt een volkuststof paneel. Vast raam 130 x 47 cm – Gelaagd opaal glas ca. 6 mm.
<u>Alu rand :</u>	Gelakte alu rand dakoversteek, RAL7024 (Grafiet)
<u>Vloer :</u>	Druk geïmpregneerde vurenhouten onderliggers 32 x 56 mm met druk geïmpregneerde vloerplanken 19 x 110 mm, voorgemonteerd, te plaatsen onder de wanden.
<u>Hardhout balk:</u>	Hardhouten funderingsbalk onder de wanden van de constructie.